

ATOMIZZATORI TRAINATI LINEA AT-TR

TELAIO IN PROFILATI D'ACCIAIO ZINCATO A CALDO CISTERNA IN POLIETILENE

Cisterna lavaimpianto, cisterna lavamani, livello esterno, filtro aspirazione con valvola, miscelatore in cisterna, comando a distanza. Gruppo ventola zincato a caldo, aste portagetto in acciaio inox, ventola in nylon vetro con pale registrabili, moltiplicatore a 1 velocità con **disinnesto**, **assale registrabile disassato**, getti singoli in ottone con antigoccia a membrana e ugelli in ceramica 1.5-1.2 mm.



Gomme di serie 10.0/75-15.3

Atomizzatori

1000 - 1500 - 2000 L

CODICE	Cap. Cisterna	Pompa	L/min	BAR	HP richiesti	Ø ventola	Moltiplicatore	N. pale	N. getti	Gittata A+B	Dim. macchina cm	Peso	Prezzo
ATOMIZZATORI TRAINATI POLIETILENE													
T2110022	1000 L	AR1203	120,0	50,0	50,0	800 mm	1 v.	8	7+7	14+6,5	120x320x135	450	
T2115022	1500 L	AR1203	120,0	50,0	60,0	800 mm	1 v.	8	7+7	14+6,5	140x335x145	500	
T2115022.2	2000 L	AR1203	120,0	50,0	60,0	800 mm	1 v.	8	7+7	14+6,5	150x355x145	620	

ACCESSORI

LAVCIST	GETTO ROTANTE LAVACISTERNA (da abbinare al LAVAIMPIANTO)	
KITLB	KIT LAVA BARATTOLI	
M2002021	AGITATORE IDRAULICO	
KITASP	KIT ASPIRAZIONE 5 m TUBO CON FILTRO DI FONDO Ø 25 mm	
M2113010	UGELLI ANTIDERIVA	
M2093111	UGELLI PER LA DISTRIBUZIONE A BASSO VOLUME	
M2001623	GETTO A CANNONCINO CON ANTIGOCIA	
EV2	COMANDO A DISTANZA PER APERTURA CHIUSURA ELETTRICA DALLA CABINA TRATTORE	
RADI	KIT RADDRIZZATORE DI ARIA Ø 800 mm (ordinabile solo in fase di assemblaggio per ventola standard Ø 800 mm)	
DEF	DEFLETTORE MECCANICO SUPERIORE ZINCATO A CALDO	
DEFGET	DEFLETTORE MECCANICO SUPERIORE CON N. 2 GETTI DX-SX ZINCATO A CALDO	
SCU	SCUDO PARAFOGLIE (non ordinabile per ventole opposte)	
2FOA	KIT 2 FILTRI IN OTTONE AUTOPULENTI	
KITLUCI	KIT LUCI POSTERIORI CON BARRA E TARGHETTA SERIALE (per omologazione stradale a vuoto)	
KITGOM	GOMME E CERCHI XXL	
KITCUN	CUNEI OMOLOGATI FERMARUOTE CON STAFFE DI FISSAGGIO	
KITTUBI-C	KIT TUBI OLEODINAMICI (solo per torrette a cannone)	
KITLEV	KIT LEVE CENTRALIZZATE	
KITPAR	KIT PARAURTI POSTERIORE	
KITSFP	KIT SCOCCA FONDO PIATTO (ANTERIORE)	
KITSONAR	SENSORE IRRORAZIONE ON/OFF VEGETAZIONE	
PIND	KIT PORTA INDUMENTI - DOCUMENTI	
AN0610P	ALBERO CARDANICO PROTETTO CAT.5 100 cm	
ANOM10P	ALBERO CARDANICO CAT.5 100 cm OMOCINETICO DA UN LATO	
TSNO	KIT TIMONE SNODATO	

ATOMIZZATORI TRAINATI

OPTIONAL

OPTIONAL		
DIS2EREG	COMANDO A DISTANZA CON REGOLAZIONE ELETTRICA DELLA PRESSIONE APERTURA E CHIUSURA ELETTRICA E MANOMETRO IN CABINA TRATTORE	
DISREG2FAC	REGOLATORE DI PRESSIONE ELETTRICO CON DUE VIE CALIBRATE, CON QUADRO COMANDO E CABLAGGI E FILTRO AUTOPULENTE	
COMP2B	KIT COMPUTER 2 VIE (PER LA DISTRIBUZIONE PROPORZIONALE ALL'AVANZAMENTO DPA)	
MAGG1203-BHA130	MAGGIORAZIONE POMPA DA AR 1203 A BHA 130 (ALLUMINIO)	
MAGG1203-BHA150	MAGGIORAZIONE POMPA DA AR 1203 A BHA 150 (ALLUMINIO)	
MAGG1203-BHS130	MAGGIORAZIONE POMPA DA AR 1203 A BHS 150 (OTTONE)	
	VENTOLE STANDARD TONDE AD ASPIRAZIONE POSTERIORE ZINCATE A CALDO	Zn (Zinc)
SUPVS2800P	SUPPLEMENTO VENTOLA STANDARD Ø 800 mm A PALE REGISTRABILI IN NYLON VETRO DRITTE CON MOLTIPLICATORE A 2 VELOCITÀ CON DISINNESTO, CARPENTERIA TOTALMENTE ZINCATA A CALDO, HP RICHIESTI: 50	
SUPVS2800F	SUPPLEMENTO VENTOLA STANDARD Ø 800 mm A PALE REGISTRABILI IN NYLON VETRO DRITTE, CON MOLTIPLICATORE A 2 VELOCITÀ E FRIZIONE, RADDRIZZATORE, CARPENTERIA TOTALMENTE ZINCATA A CALDO, HP RICHIESTI: 50	
SUPVS2F900	SUPPLEMENTO VENTOLA STANDARD Ø 900 mm CON MOLTIPLICATORE A 2 VELOCITÀ E FRIZIONE, RADDRIZZATORE, PALE IN NYLON DRITTE, CARPENTERIA TOTALMENTE ZINCATA A CALDO, HP RICHIESTI: 55	
	VENTOLE STANDARD TONDE SISTEMA OPPOSTO INOX	INOX
SUPVTR815IN	SUPPLEMENTO VENTOLA SISTEMA OPPOSTO Ø 800 mm CON MOLTIPLICATORE A 2 VELOCITÀ E FRIZIONE, RADDRIZZATORE, PALE IN NYLON DRITTE, CARPENTERIA TOTALMENTE INOX, HP RICHIESTI: 50	
SUPVTR913IN	SUPPLEMENTO VENTOLA SISTEMA OPPOSTO Ø 900 mm CON MOLTIPLICATORE A 2 VELOCITÀ E FRIZIONE, RADDRIZZATORE, PALE IN NYLON DRITTE, CARPENTERIA TOTALMENTE INOX, HP RICHIESTI: 55	
	VENTOLE STANDARD TONDE SISTEMA OPPOSTO INOX A 4 ARCHI - SCIABOLA	INOX
SUPVTR815IN4	SUPPLEMENTO VENTOLA SISTEMA OPPOSTO Ø 800 mm CON MOLTIPLICATORE A 2 VELOCITÀ E FRIZIONE, RADDRIZZATORE, PALE IN NYLON A SCIABOLA , CARPENTERIA TOTALMENTE INOX, 4 ARCHI, HP RICHIESTI: 50	
SUPVTR913IN4	SUPPLEMENTO VENTOLA SISTEMA OPPOSTO Ø 900 mm CON MOLTIPLICATORE A 2 VELOCITÀ E FRIZIONE, RADDRIZZATORE, PALE IN NYLON A SCIABOLA , CARPENTERIA TOTALMENTE INOX, 4 ARCHI, HP RICHIESTI: 65	
	VENTOLE LINEARI AD ASPIRAZIONE POSTERIORE ZINCATE A CALDO	Zn (Zinc)
SUPVLN2VF830	SUPPLEMENTO VENTOLA LINEARE PER VIGNETI Ø 830 mm A PALE REGISTRABILI IN NYLON VETRO CON MOLTIPLICATORE A 2 VELOCITÀ E FRIZIONE, RADDRIZZATORE, CARPENTERIA ZINCATA A CALDO, HP RICHIESTI: 50	
	VENTOLE LINEARI OPPOSTE ZINCATE A CALDO	Zn (Zinc)
SUPVLN2VFR81Z	SUPPLEMENTO VENTOLA LINEARE SISTEMA OPPOSTO Ø 800 mm CON MOLTIPLICATORE A 2 VELOCITÀ E FRIZIONE, RADDRIZZATORE, PALE IN NYLON, CARPENTERIA TOTALMENTE ZINCATA, HP RICHIESTI: 50	
SUPVLN2VFR91Z	SUPPLEMENTO VENTOLA LINEARE SISTEMA OPPOSTO Ø 900 mm CON MOLTIPLICATORE A 2 VELOCITÀ E FRIZIONE, RADDRIZZATORE, PALE IN NYLON, CARPENTERIA TOTALMENTE ZINCATA, HP RICHIESTI: 55	
	VENTOLE A CANNONE FISSO IDRAULICHE ZINCATE A CALDO	Zn (Zinc)
SUPMG6450	*SUPPLEMENTO TORRETTA A CANNONE FISSO IDRAULICA Ø 450 mm, MONO GIRANTE, 2 VEL., HP RICHIESTI: 20	
SUPMG7400	*SUPPLEMENTO TORRETTA A CANNONE FISSO IDRAULICA Ø 400 mm, MONO GIRANTE, 2 VEL., HP RICHIESTI: 16	
SUPDG12450	*SUPPLEMENTO TORRETTA A CANNONE FISSO IDRAULICA Ø 450 mm, DOPPIA GIRANTE, 2 VEL., HP RICHIESTI: 45	
SUPDG20400	*SUPPLEMENTO TORRETTA A CANNONE FISSO IDRAULICA Ø 400 mm, DOPPIA GIRANTE, 2 VEL., HP RICHIESTI: 28	

*Tubi idraulici non forniti