

gru forestali ripieghevoli rotazione a cremagliera con cilindri Penz-Austria 4Z - 4ZHL - 6Z - 6ZHL



Dotazione di serie:

Rotazione 400° e ritorno a cremagliera.
Con cilindro singolo.
Avambraccio secondario telescopico idraulico per 4Z - 4ZHL - 6Z.
Avambraccio secondario con doppio telescopico idraulico per 6ZHL.
Stabilizzatori idraulici verticali con sfilo meccanico e cilindri in vista girevoli
Posto guida con sedile su colonna leve a cloche e doppio pedale.
Doppia pompa a pistoncini con doppio circuito.
Girevole idraulico 360° continuo.
Pinza tronchi.
Sistema LMB di spegnimento per sovraccarico.
Raffreddamento impianto idraulico con radiatore.

Accessori a richiesta:

Stabilizzatori con sfilo idraulico.
Pinza e girevole maggiorati.

PENZ-AUSTRIA 4Z

GRU 4Z - 4ZHL consigliata per ZAM 70 - 110 Serie Forestal
GRU 6Z - 6ZHL consigliata per ZAM 110 - 140 Serie Forestal

DATI TECNICI

LE CAPACITA' DI ALZATA SONO NETTE, CONSIDERANDO PINZA E ROTORE GIA' INSTALLATI

DESCRIZIONE		4Z	4ZHL	6Z	6ZHL
Momento massimo di carico	(KNm)	40,7	40,7	55	55
Apertura pinza tronchi	(mt)	1,30	1,30	1,50	1,50
Portata girevole	(Kg)	5000	5000	5000	5000
Capacità di alzata a braccio teso con pinza tronchi	(Kg)	550	450	600	400
D - Lunghezza max con telescopio	(mt)	6,00	7,00	7,00	8,50
C - Lunghezza max senza telescopio	(mt)	4,80	5,50	5,50	5,50
B - Lunghezza 1° braccio	(mt)	2,50	2,90	2,90	2,90
Capacità alzata al 1° braccio	(Kg)	1500	1300	2000	1800
A - Altezza max con telescopio	(mt)	8,30	9,20	9,20	10,70
E - Altezza alla distanza minima di carico	(mt)	2,70	2,70	2,70	2,70
F - Distanza all'altezza di carico E	(mt)	1,20	1,30	1,30	1,30
Larghezza max con appoggi chiusi	(mt)	2,00	2,00	2,10	2,10
Peso gru con pinza tronchi	(Kg)	1100	1200	1500	1650

