

gru forestali ripieghevoli rotazione a cremagliera con cilindri F2500 - F3000 - F3500 - F4000



F 3000

GRU F2500 consigliata per ZAM 40 Forestal
GRU F3000 consigliata per ZAM 50 Forestal
GRU F3500 consigliata per ZAM 60 Forestal
GRU F4000 consigliata per ZAM 60 Forestal

Dotazione di serie:

Rotazione 400° e ritorno a cremagliera
con cilindro singolo
Avambraccio secondario telescopico idraulico
Stabilizzatori idraulici indipendenti a bandiera
Girevole idraulico 360° continuo
Pinza tronchi

F2500:

Posto guida con sedile basso.
Comandi con distributore a leve singole.
Funzionamento con distributore trattice.

F3000, F3500 e F4000:

Posto guida con sedile su colonna.
Leve a cloche e doppio pedale Kit pompa industriale e olio

LE CAPACITA' DI ALZATA SONO NETTE, CONSIDERANDO PINZA E ROTORE GIA' INSTALLATI

DATI TECNICI

DESCRIZIONE		F2000	F3000	F3500	F4000
Momento massimo di carico	(KNm)	15	30	31	35
Apertura pinza tronchi	(mm)	1,00	1,00	1,20	1,30
Portata girevole	(Kg)	1000	3000	3000	3000
Capacità di alzata a braccio teso con pinza tronchi	(Kg)	200	350	350	550
D - Lunghezza max con telescopio	(mt)	4,30	4,70	6,00	5,00
C - Lunghezza max senza telescopio	(mt)	3,55	3,95	4,85	4,10
B - Lunghezza 1° braccio	(mt)	1,90	2,10	2,55	2,20
Capacità alzata al 1° braccio	(Kg)	650	800	900	1200
A - Altezza max con telescopio	(mt)	5,60	6,50	7,80	6,75
E - Altezza alla distanza minima di carico	(mt)	1,90	2,15	2,40	2,30
F - Distanza all'altezza di carico E	(mt)	1,05	1,10	1,10	1,10
Larghezza max con appoggi chiusi	(mt)	1,60	1,60	1,90	1,90
Peso gru con pinza tronchi	(Kg)	520	760	850	1040

