

RIPUNTATORI RIPPER

Serie MEMO “No-Stop”
Con dispositivo di sicurezza
idropneumatico



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		HP HP		Telaio Chassis	Ancore Tines	
		Kg. Kg.	Prof. mm. Depth mm.	Largh. mm. Width mm.	Cingoli Track	Ruote Wheels	Largh. mm. Width mm.	Sp. mm. Thick. mm.	
Memo	RML No-stop 5L	600	200/500	1900	70/90	90/120	1700	35	
	RML No-stop 5L	620	200/500	2100	70/90	90/120	2000	35	
	RMM No-stop 5M	760	200/600	2300	100/120	130/150	2000	35	
	RMP No-stop 5P	850	200/650	2500	120/160	160/180	2300	35	
	RMP No-stop 7P	1050	200/650	3000	120/160	180/220	2900	35	

Accessori a richiesta Accessories on demand								
Ruote di profondità								
Ruote di profondità rinforzate								
3° punto per trasporto longitudinale per memo 7 anc ore								
Doppio rullo meccanico per RML5 - RMM5 - RMP5								
Doppio rullo meccanico per RMP7								
Doppio rullo idraulico per RML5 - RMM5 - RMP5								
Doppio rullo idraulico per RMP7								
Dischiera per RMM5Me RMP5P								
Dischiera per RMP No-Stop 7P								
Alette “Esplosori” per 5 ancore								
Alette “Esplosori” per 7 ancore								

RIPUNTATORI RIPPER

Serie ELFO "No-Stop"

Con dispositivo di sicurezza idropneumatico



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		HP HP		Telaio Chassis	Ancore Tines	
		Kg. Kg.	Prof. mm. Depth mm.	Largh. mm. Width mm.	Cingoli Track	Ruote Wheels	Largh. mm. Width mm.	Sp. mm. Thick. mm.	
Elfo	RML/No-stop/5E	1100	200/650	2500	120/160	150/220	2360	40	
	RMM/No-stop/7E	1400	200/650	3500	160/300	200/300	3360	40	
SuperElfo	RMM/No-stop/7SE	2180	200/650	3500	350/500	300/450	3000	50	

Accessori a richiesta Accessories on demand								
Ruote di profondità rinforzate in ferro regolazione manuale								
Ruote di profondità in gomma regolazione manuale								
Ruote di profondità in gomma regolazione idraulica								
Doppio rullo Meccanico per RMP/5E								
Doppio rullo Idraulico per RMP/5E								
Doppio rullo Meccanico per RMP/7E								
Doppio rullo Idraulico per RMP/7E								
Dischiera per S. ELFO 5 disco 610 sp5 e supp. cuscinetto semplice								
Dischiera per S. ELFO 7 disco 610 sp5 e supp. cuscinetto semplice								
Dischiera per S. ELFO 7 disco 660 sp6 e supp. rulli conici								
Alette "Esplosori" per 5 ancore								
Alette "Esplosori" per 7 ancore								

RIPUNTATORI RIPPER

Serie Junior, Leggera, Media, Pesante

Ancore fisse e Junior RML3 reg.



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		HP		Telaio Chassis	Ancore Tines	
		Kg. Kg.	Prof. mm. Depth mm.	Largh. mm. Width mm.	Cingoli Track	Ruote Wheels	Largh. mm. Width mm.	Sp. mm. Thick. mm.	
Junior	RML/3 Junior reg.	220	200/400	1600	45/70	55/80	1500	30	
	RML/5 Junior	280	200/400	1950	45/70	55/80	1700	30	
Leggera	RML/5 (a due tubi)	380	200/500	1950	60/70	80/110	1700	30	
	RML/5 (a due tubi)	390	200/550	2200	80/110	120/150	2000	30	
Media	RMM/5 (a due tubi)	480	200/550	2200	80/110	120/150	2000	30	
Pesante	RMP/5 (a tre tubi)	600	200/600	2550	120/160	160/180	2300	35	
	RMP/7 (a tre tubi)	660	200/600	3000	120/180	160/200	2800	35	
Super Pesante	RMP/5 (a tre tubi)	720	200/600	2550	120/160	160/180	2300	40	
	RMP/7 (a tre tubi)	850	200/600	3000	120/180	160/200	2800	40	

Accessoria richiesta Accessories on demand								
Ruote di profondità								
Ruote di profondità rinforzate								
3° punto per trasporto longitudinale per 7 ancore								
Doppio rullo Meccanico per RML/5 - RMM/5 - RMP/5								
Doppio rullo Meccanico per RMP/7								
Doppio rullo Idraulico per RML/5 - RMM/5 - RMP/5								
Doppio rullo Idraulico per RMP/7								
Alette "Esplosori" per 5 ancore								
Alette "Esplosori" per 7 ancore								

RIPUNTATORI RIPPER COMBINATO

Serie Media, Pesante e Super Pesante

Ad ancore fisse con sezione a dischi con apertura e regolazione profondità idraulica

Serie Media

Dischiera con dischi da 560 dentati o lisci e bullone di sicurezza da 14 mm.

Ancora Sp 30 mm.

Serie Pesante

Dischiera con dischi da 610 dentati o lisci e bullone di sicurezza da 16 mm.

Ancora Sp 35 mm.

Serie Super Pesante

Dischiera con dischi da 610 dentati o lisci e bullone di sicurezza da 18 mm.

Ancora Sp 40 mm.



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		HP HP		Telaio Chassis	Ancore Tines	
		Kg. Kg.	Prof. mm. Depth mm.	Largh. mm. Width mm.	Cingoli Track	Ruote Wheels	Largh. mm. Width mm.	Sp. mm. Thick. mm.	
Media	RMM/5D56-10	800	200/600	2200	70/100	90/110	2000	35	
Pesante	RMP/5D61-11	980	200/600	2550	70/120	120/150	2550	35	
	RMP/7D61-12	1150	200/600	2800	100/150	160/180	2800	35	
Super Pesante	RMSP/5D61-11	1080	200/600	2550	70/120	130/150	2550	40	
	RMSP/7D61-12	1270	200/600	2800	100/150	160/200	2800	40	
Accessori a richiesta Accessories on demand									
Alette "Esplosori" per 5 ancore									
Alette "Esplosori" per 7 ancore									
Ruote di profondità									
Ruote di profondità rinforzate									

RIPUNTATORI RIPPER DA SCASSO 3 ANCORE

Serie Super Elfo "No-Stop"



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		HP HP		Telaio Chassis	Ancore Tines	
		Kg. Kg.	Prof. mm. Depth mm.	Largh. mm. Width mm.	Cingoli Track	Ruote Wheels	Largh. mm. Width mm.	Sp. mm. Thick. mm.	
Super Elfo	RMP/No-Stop/3 SE	1650	500/1000	3500	350/500	300/450	3000	50	

Accessori a richiesta Accessories on demand								
Ruote di profondità rinforzate in ferro regolazione manuale								
Ruote di profondità rinforzate in gomma regolazione manuale								
Ruote di profondità rinforzate in gomma regolazione idraulica								