

ATOMIZZATORI A CANNONE ORIENTABILE

TELAIO IN PROFILATI D'ACCIAIO ZINCATO A CALDO, CISTERNA IN POLIETILENE
A SVUOTAMENTO TOTALE, COPERCHIO RIBALTABILE.

Cisterna lavapianto, cisterna lavamani, livello esterno, filtro aspirazione con valvola, miscelatore in cisterna, valvola di scarico, comando a distanza. Gruppo ventola zincato a caldo, aste portagetto in acciaio inox. Girante centrifuga diam. 400mm. Moltiplicatore a 2 velocità con disinnesto e frizione, con due movimenti idraulici (rotazione 360° e inclinazione 90°), rotazione chiocciola manuale con ralla, gittata max 18mt vert. - 25mt oriz., getti doppi in ottone con antigoccia a membrana e ugelli in ceramica 1.5-1.2 mm. **Fornito senza tubi idraulici.**



ATP cannone orientabile

200 - 300 - 400 L

CODICE	Cap. Cisterna	Pompa	Reg. pressione	L/min	BAR	HP richiesti	Ø girante	N. getti	Gittata A+B	Dim. macchina cm	Peso
ATOMIZZATORI PORTATI A CANNONE ORIENTABILI											
M2302CO9	200 L	AR 503	GR 30	55	40	22	400	7+3	25+18	80x120x150	130
M2303CO9	300 L	AR 503	GR 30	55	40	22	400	7+3	25+18	95x150x160	165
M2304CO6	400 L	AR 503	RM 40	55	40	22	400	7+3	25+18	95x150x160	175
M2304CO7	400 L	AR 813	RM 40	80	50	22	400	7+3	25+18	95x150x160	180

ATOMIZZATORI A CANNONE FISSO

TELAIO IN PROFILATI D'ACCIAIO ZINCATO A CALDO, CISTERNA IN POLIETILENE
A SVUOTAMENTO TOTALE, COPERCHIO RIBALTABILE.

Cisterna lavapianto, cisterna lavamani, livello esterno, filtro aspirazione con valvola, miscelatore in cisterna, valvola di scarico, comando a distanza. Gruppo ventola zincato a caldo, aste portagetto in acciaio inox. Girante centrifuga diam. 400mm. Moltiplicatore a 2 velocità con disinnesto e frizione, movimenti meccanici (inclinazione 90°) gittata max 15 mt vert. - oriz. 25 mt, getti doppi in ottone con antigoccia a membrana e ugelli in ceramica 1.5-1.2 mm.



ATP cannone fisso

200 - 300 - 400 L

CODICE	Cap. Cisterna	Pompa	Reg. pressione	L/min	BAR	HP richiesti	Ø girante	N. getti	Gittata A+B	Dim. macchina cm	Peso
ATOMIZZATORI PORTATI A CANNONE FISSO											
M2302CF9	200 L	AR 503	GR 30	55	40	25	400	4+6	25+15	80x120x160	130
M2303CF9	300 L	AR 503	GR 30	55	40	25	400	4+6	25+15	95x150x170	165
M2304CF6	400 L	AR 503	RM 40	55	40	25	400	4+6	25+15	95x150x170	175
M2304CF7	400 L	AR813	RM 40	80	50	30	400	4+6	25+15	95x150x170	185

	Descrizione
CODICE	

OPTIONAL

DIS2ERG	COMANDO A DISTANZA CON REGOLAZIONE ELETTRICA DELLA PRESSIONE - APERTURA E CHIUSURA ELETTRICA E MANOMETRO IN CABINA TRATTORE
M2113010	UGELLI ANTIDERIVA (specificare il colore)
M2093111	UGELLI PER LA DISTRIBUZIONE A BASSO VOLUME (specificare il colore)

ACCESSORI

LAVCIST	GETTO ROTANTE LAVACISTERNA (da abbinare al lava impianto)
KITLB	KIT LAVA BARATTOLI
M2002021	AGITATORE IDRAULICO
EV2	KIT CHIUSURA ELETTRICA CON 2 E.V. + QUADRO COMANDI (per entrambi i modelli)
DIM	KIT DISTRIBUTORE IDRAULICO MANUALE (A 2 LEVE) con tubi oleodinamici (solo per torrette orientabili)
KITTUBIC	KIT TUBI OLEODINAMICI (solo per torrette orientabili)
KITASP	KIT ASPIRAZIONE CON 5 m TUBO diam. 25 mm E FILTRO DI FONDO
PIND	KIT PORTA INDUMENTI - DOCUMENTI
KITRP	KIT RUOTE DI APPOGGIO PIVOTTANTI
AN0206P	ALBERO CARDANICO PROTETTO CAT.2 CM 60 (per 200L)
AN0208P	ALBERO CARDANICO PROTETTO CAT.2 CM 80 (per 300 - 400L)