

Equipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie: ☒
A richiesta: ☐

FENDT 700 VARIO

Varianti di equipaggiamento.*

	Power	Power+	Profi	Profi+
Motore				
Prefiltro carburante (riscaldato)	☐	☐	☐	☐
Kit preriscaldamento (olio del motore, olio del cambio, olio idraulico)	☐	☐	☐	☐
Freno motore	☐	☐	☐	☐

Cambio				
Inversore di marcia, funzione stop-and-go	☒	☒	☒	☒
Avvisatore acustico per retromarcia	☐	☐	☐	☐

Sistema di guida parallela				
Pacchetto base Sistema di guida parallela		☒		☒
Standard Trimble / NovAtel		☐		☐
RTK Trimble / NovAtel		☐		☐
TI Auto				☐
Contour Assistant		☐		☐

Agronomia				
Pacchetto base Agronomia		☐		☒

Telemetria				
Pacchetto base Telemetria		☐	☐	☒

Controllo macchina				
Pacchetto base Controllo macchina (ISOBUS)		☒	☒	☒
Gestione attrezzi anteriori (ISOBUS)			☐	☐
Section Control (SC)				☐
Variable Rate Control (VRC)				☐

Comando del Vario				
Joystick multifunzione con Tempomat, memoria giri motore, funzioni automatiche e comando distributori idraulici	☒	☒	☒	☒
Joystick 3L		☐	☐	☐
Individual Operation Manager – configurazione flessibile dei tasti	☒	☒	☒	☒
Digital Dashboard	☒	☒	☒	☒
Terminale da 12" con schermo touch e tasti di comando	☒	☒	☒	☒
Secondo terminale da 12" nel tetto			☐	☐
Sterzo Fendt Active	☒	☒	☒	☒
Immobilizzatore elettronico	☒	☒	☒	☒
Senza immobilizzatore	☐	☐	☐	☐

Cabina				
Filtro carbone attivo	☐	☐	☐	☐
Sospensioni pneumatiche cabina	☒	☒	☒	☒
Sospensioni pneumatiche cabina, 3 punti con autolivellamento integrato			☐	☐
Sedile super comfort con cintura a 3 punti	☐	☐	☐	☐
Sedile comfort, con sospensione pneumatica	☒	☒	☒	☒
Sedile super comfort Evolution dynamic / CA	☐	☐	☐	☐
Sedile super comfort Evolution dynamic DuMo/CA	☐	☐	☐	☐
Sedile super comfort Evolution dynamic DuMo pelle/CA			☐	☐
Sedile passeggero comfort			☒	☒
Climatizzatore	☒	☒	☒	☒
Climatizzatore automatico integrato	☐	☐	☐	☐
Parabrezza diviso e porta a destra	☐	☐	☐	☐
Parabrezza continuo	☒	☒	☒	☒
Lunotto termico	☐	☐	☐	☐
Tergicristallo anteriore a segmenti	☒	☒	☐	☐
Tergicristalli anteriori 300" (con parabrezza continuo)	☐	☐	☒	☒
Lavatergicristallo posteriore	☐	☐	☐	☐
Specchi retrovisori e specchi grandangolari regolabili elettricamente, riscaldati			☐	☐
Supporto ausiliare per dispositivi	☐	☐	☐	☐
Supporto universale per cellulare	☐	☐	☐	☐
Supporto universale per tablet	☐	☐	☐	☐

	Power	Power+	Profi	Profi+
Cabina				
Predisposizione radio con due altoparlanti stereo	☒	☒	☒	☒
Pacchetto Infotainment	☐	☐	☐	☐
Infotainment + sound system 4.1			☐	☐
4 collegamenti videocamera (digitali/analogici)	☐	☐	☐	☐
4 porte USB			☐	☐
Sensore radar			☐	☐

Telaio				
Ammortizzatore anteriore autolivellante, bloccabile	☒	☒	☒	☒
Freno di sterzo		☐	☐	☐
Bloccaggio automatico assale sterzante rimorchio			☐	☐
Presa per freno ad aria Duomatic	☐	☐	☐	☐

Doppia trazione / bloccaggio differenziali				
Differenziale posteriore / anteriore con bloccaggio a dischetti al 100% e sensori dell'angolo di sterzata	☒	☒	☒	☒

Sollevatore				
Sollevatore anteriore a doppio effetto, con comando esterno (valvola separata)	☐	☐	☐	☐
Sollevatore anteriore comfort a doppio effetto, con regolazione di posizione, comandi esterni	☐	☐	☐	☐
Sollevatore anteriore comfort a doppio effetto, con regolazione di posizione e modulazione della pressione, comandi esterni	☐	☐	☐	☐
Sollevatore a gestione elettronica a doppio effetto (EHR), con comandi esterni			☐	☐
Stabilizzatori laterali idraulici per bracci inferiori			☐	☐

Presa di forza				
Spinta anteriore: 1000 giri/min	☐	☐	☐	☐

Impianto idraulico				
Comando esterno per distributore idraulico posteriore	☐	☐	☐	☐
Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (109 l/min)	☒	☒		
Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (152 l/min)	☐	☐	☒	☒
Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (193 l/min)			☐	☐
Presa idraulica Power beyond	☐	☐	☐	☐
Ritorno posteriore	☒	☒	☒	☒
Ritorno libero posteriore	☐	☐	☐	☐
Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione ambo i lati	☐	☐	☐	☐
Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione solo un lato	☒	☒	☒	☒
Olio idraulico a base vegetale	☐	☐	☐	☐

Struttura				
Gancio di traino manuale	☐	☐	☐	☐
Gancio di traino automatico del rimorchio con comando a distanza, posteriore	☒	☒	☒	☒
Gancio di traino a sfera regolabile in altezza	☐	☐	☐	☐
Gancio di traino a sfera K80 fisso, corto	☐	☐	☐	☐
Gancio di traino a sfera K80 fisso, lungo	☐	☐	☐	☐
Gancio	☐	☐	☐	☐
Barra di traino	☐	☐	☐	☐
Piton Fix	☐	☐	☐	☐
Telaio di supporto per zavorre (non disponibile con sollevatore anteriore)	☐	☐	☐	☐
Zavorre per ruote posteriori	☐	☐	☐	☐
Attacchi per asse sterzante rimorchio (uno o due lati)	☐	☐	☐	☐
Parafanghi anteriori rientranti	☒	☒	☒	☒
Prese rimorchio ABS			☐	☐

Caricatore frontale				
Supporti per caricatore frontale	☐	☐	☐	☐
Caricatore frontale Cargo 4X/85	☐	☐	☐	☐
Caricatore frontale Cargo 5X/85	☐	☐	☐	☐
Caricatore frontale Cargo 5X/85 da - terzo distributore			☐	☐
Caricatore frontale Cargo 5X/90	☐	☐	☐	☐
Caricatore frontale Cargo 5X/90 da - terzo distributore			☐	☐

FENDT 700 VARIO

Specifiche tecniche.



		714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario
Motore							
Potenza nominale ECE R 120	kW/CV	106/144	120/163	133/181	148/201	163/222	174/237
Potenza massima ECE R 120	kW/CV	110/150	126/171	138/188	154/209	168/228	181/246
N. cilindri	Numero	6	6	6	6	6	6
Alesaggio / corsa	mm	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126
Cilindrata	cm³	6056	6056	6056	6056	6056	6056
Velocità nominale	giri/min	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Coppia massima a 1500 giri/min	Nm	664	739	818	911	1002	1072
Riserva di coppia	%	43.0	40.0	39.0	39.0	39.0	38.0
Livello carburante	litri	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0
Serbatoio AdBlue	litri	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0

Cambio e presa di forza							
Tipo cambio		ML 140	ML 140	ML 180	ML 180	ML 180	ML 180
Gamma 1	km/h	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28
Velocità 1 - indietro	km/h	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17
Gamma 2	km/h	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50
Velocità 2 - indietro	km/h	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Velocità massima	km/h	50	50	50	50	50	50
Presa di forza posteriore		540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540 / 540E / 1000/ 1000E	540 / 540E / 1000/ 1000E
Modalità opzionale presa di forza anteriore		1000	1000	1000	1000	1000	1000

Sollevatore e idraulica							
Pompa a flusso variabile	l/min	109	109	109	109	109	109
Pompa a flusso variabile opzione 1	l/min	152	152	152	152	152	152
Pompa a flusso variabile opzione 2	l/min	193	193	193	193	193	193
Pressione di esercizio / pressione di controllo	bar	200+20	200+20	200+20	200+20	200+20	200+20
N° Max. valvole (anteriore/centrale/posteriore) Power / Power+	Numero	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4
N° Max. valvole (anteriore/centrale/posteriore) Profi / Profi+	Numero	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5
Volume max. olio idraulico disponibile	litri	64	64	64	64	64	64
Potenza max. del sollevatore posteriore	daN	10360	10360	10360	10360	10360	10360
Potenza max. del sollevatore anteriore	daN	4418	4418	4418	4418	4418	4418

Pneumatici							
Pneumatici anteriori (standard)		480/70R28	540/65R28	540/65R28	540/65R30	540/65R30	540/65R30
Pneumatici posteriori (standard)		580/70R38	650/65R38	650/65R38	650/65R42	650/65R42	650/65R42
1. Pneumatici anteriori opzionali		540/65R30	540/65R30	540/65R30	600/65R28	600/65R28	600/65R28
1. Pneumatici posteriori opzionali		580/70R42	580/70R42	650/65R42	710/70R38	710/70R38	710/70R38

Dimensioni							
Larghezza carreggiata anteriore (pneumatici standard)	mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Larghezza carreggiata posteriore (pneumatici standard)	mm	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Larghezza totale con pneumatici di serie	mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Lunghezza totale	mm	5240	5240	5240	5240	5240	5240
Altezza totale cabina con pneumatici standard senza Fendt Guide	mm	2946	2946	3050	3050	3050	3050
Altezza totale cabina con pneumatici standard con Fendt Guide	mm	2980	2980	3099	3099	3099	3099
Max. luce libera da terra	mm	506	506	506	506	506	506
Passo	mm	2783	2783	2783	2783	2783	2783

Zavorre							
Peso a vuoto (trattore base con cabina - serbatoi pieni, senza autista)	kg	7735.0	7735.0	7790.0	7980.0	7980.0	7980.0
Peso totale massimo ammissibile fino a 40 km/h richiesta approvazione eccezionale specifica per paese	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Peso totale massimo ammissibile fino a 50 km/h richiesta approvazione eccezionale specifica per paese	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Carico max. sul gancio di traino del rimorchio	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0

* Consultare l'opzione Setting per le varianti di equipaggiamento