

FAQ. TUTTO SU FENDT.

Come possiamo aiutarti?

In cosa consiste il Fendt Service?

Assistenza per noi significa capire e conoscere il vostro lavoro per soddisfare le vostre esigenze in termini di affidabilità e sicurezza e, non da ultimo, in termini economici. Sosteniamo i nostri prodotti e li abbiamo sviluppati per soddisfare le massime esigenze e un'operatività continua. Il nostro servizio di assistenza è il vostro partner nel lavoro.

Cos'è la Full Line Fendt?

In aggiunta ai migliori trattori e alle migliori macchine per la raccolta, offriamo ora ai nostri clienti macchine per la fienagione con gli standard di qualità Fendt. Il nostro portfolio completo di macchine agricole comprende anche l'eccellente assistenza Fendt, tutto da un unico fornitore di fiducia.

Quali prodotti comprende la linea per la fienagione Fendt?

La linea per la fienagione Fendt include ranghinatori a giranti di alta qualità (Fendt Former), spandi-voltafieno (Fendt Twister), falciatrici a tamburo (Fendt Cutter) e falciatrici a disco (Fendt Slicer), carri autocaricanti (Fendt Tigo), presse (presse per balle rotonde e presse per balle quadre Fendt),e trince (Fendt Katana). Tutti gli attrezzi si integrano alla perfezione con i trattori Fendt, ma sono altrettanto convincenti in combinazione con trattori di terzi.

Come nasce la linea per la fienagione Fendt?

Le macchine per la fienagione Fendt sono realizzate nel Centro di eccellenza di AGCO per la tecnologia di fienagione a Feucht (Germania). Si tratta di una delle sei sedi tedesche che vanta successi nel campo delle macchine agricole innovative da oltre 100 anni.

Contatti Fendt.

fendt.it

Trovate tutte le informazioni che vi servono online - dalle brochure informative alle specifiche tecniche, compresi report sui clienti e sulla nostra azienda e il calendario eventi Fendt.

Configuratore Fendt

Con il configuratore Fendt avrete la possibilità di creare una macchina su misura per voi ed equipaggiata in maniera ottimale per la vostra azienda scegliendo fra tutte le varianti di equipaggiamento. Potete trovare il configuratore Fendt in internet sul sito www.fendt.com direttamente sulla home page.

fendt.tv

Fendt 24 ore – Con la nostra mediateca si può. La nostra internet TV trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tutte le notizie e le novità su Fendt.

facebook.com/FendtGlobal

Seguiteci su Facebook, e scoprite le novità nel mondo Fendt. Date un'occhiata.

instagram.com/fendt.global

Seguitici su Instagram e diventate fan di Fendt. Potrete leggere articoli molto interessanti su Fendt.

RANGHINATORE FENDT FORMER

Varianti di equipaggiamento e dettagli tecnici.

		Former 351 DS	Former 351 DN	Former 391 DN	Former 400 DN	Former 426 DN	Former 456 DN
Pesi e dimensioni							
Larghezza di lavoro	m	3,60	3,60	3,80	3,85	4,20	4,50
Diametro rotore	m	2,70	2,70	2,90	2,96	3,20	3,40
Larghezza di trasporto	m						
Larghezza di trasporto senza portadenti	m	1,70	1,55	1,55	1,68	1,83	1,99
Larghezza dell'andana	m	0,60 - 1,50	0,60 - 1,50	0,60 - 1,50	0,70 - 1,55	0,70 - 1,55	0,75 - 1,60
Andane possibili	Numero	1	1	1	1	1	1
Altezza di trasporto	m						
Lunghezza di trasporto	m	2,13	2,21	2,31	2,34	2,58	2,68
Peso	kg	370	420	440	520	580	620

Potenza richiesta

Potenza richiesta	kW/HP	25 / 34	20 / 27	20 / 27	20 / 27	30 / 41	30 / 41
-------------------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Attacco

A tre punti	Categoria	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II
Bracci inferiori del sollevatore	Categoria						
Timone di traino							

Equipaggiamento supplementare / girante

Rilascio dell'andana sul lato destro		■	■	■	■	■	■
Rilascio dell'andana centrale							
Rotore	Numero	1	1	1	1	1	1
Bracci portadenti per girante	Numero	10	10	10	10	12	12
Denti doppi per braccio	Numero	3	4	4	4	4	4
Sospensione cardanica dei giranti							
Regolazione idraulica dell'altezza di lavoro							
Regolazione meccanica della larghezza di lavoro							
Larghezze di lavoro/regolazione idraulica della larghezza dell'andana							
CamControl							
Controllo in sequenza							
Sollevamento individuale del girante							
Gestione ISOBUS							

Impianto idraulico

Prese idrauliche a semplice effetto richieste	Numero						
Prese idrauliche a doppio effetto richieste	Numero						
Prese idrauliche LS richieste	Numero						
Raccordi idraulici KENNFIXX®							

Pneumatici

Pneumatici dei giranti		2 x 15/6.00-6	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8
Pneumatici del telaio di trasporto							
Assale tandem			☐	☐	☐	☐	☒

Illuminazione

Illuminazione		☐	☐	☐	☐	☐	☐
---------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

DN = telaio a tre punti con traino servoassistito / DS = Telaio a tre punti rigido / * = Posizione flottante richiesta / ** = di questi, richiesta di 1x doppio effetto con posizione flottante / Il numero di prese idrauliche richieste può variare a seconda dell'equipaggiamento supplementare



Di serie: ☒
A richiesta: ☐

Varianti di equipaggiamento e dettagli tecnici.

		Former 1502	Former 1402	Former 1452	Former 1603	Former 7850	Former 7850 PRO
Pesi e dimensioni							
Larghezza di lavoro	m	3,60 - 6,30 / 7,00	5,75 / 6,65	5,80 / 6,70	6,60 / 7,70	7,80 / 8,40	7,80 / 8,40
Diametro rotore	m	2,96	2,74 / 2,78	2,78	3,20	3,60	3,60
Larghezza di trasporto	m	3,00	2,65	2,65	3,00	2,80	2,96
Larghezza di trasporto senza portadenti	m	2,30					
Larghezza dell'andana	m	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90
Andane possibili	Numero	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Altezza di trasporto	m	2,80	3,00 / 3,60	3,00 / 3,60	3,65	3,60	3,60
Lunghezza di trasporto	m	8,45	6,65	6,65	7,45	8,50	8,54
Peso	kg	1380	1550	1580	2100	2400	2450

Potenza richiesta

Potenza richiesta	kW/HP	33 / 45	19 / 26	19 / 26	30 / 41	44 / 60	44 / 60
-------------------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

A tre punti

A tre punti	Categoria						
Bracci inferiori del sollevatore	Categoria		I + II	I + II	I + II	II	II
Timone di traino		■					

Rilascio dell'andana sul lato destro

Rilascio dell'andana sul lato destro		■	■	■	■	■	■
Rilascio dell'andana centrale							
Rotore	Numero	2	2	2	2	2	2
Bracci portanti per girante	Numero	12 / 12	10 / 12	12 / 12	12 / 12	13 / 13	13 / 13
Denti doppi per braccio	Numero	4	4	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Sospensione cardanica dei giranti		■	■	■	■	■	■
Regolazione idraulica dell'altezza di lavoro							■
Regolazione meccanica della larghezza di lavoro							
Larghezze di lavoro/regolazione idraulica della larghezza dell'andana		■					
CamControl						■	■
Controllo in sequenza		■	■	■	■	■	■
Sollevamento individuale del girante							
Gestione ISOBUS							

Prese idrauliche a semp

Prese idrauliche a semplice effetto richieste	Numero	1	1	1	1		
Prese idrauliche a doppio effetto richieste	Numero	1				1*	1*
Prese idrauliche LS richieste	Numero						
Raccordi idraulici KENNFIXX®		■				■	■

Pneumatici dei

Pneumatici dei giranti		18/8.50-8	3 x 16/6.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8
Pneumatici del telaio di trasporto			10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	260/70-15.3; (10.0/75-15.3)	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	380/55-17
Assale tandem		■	□	□	□	■	■

Illuminazione

Illuminazione							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

DN = telaio a tre punti con traino servoassistito / DS = Telaio a tre punti rigido / * = Posizione flottante richiesta / ** = di questi, richiesta di 1x doppio effetto con posizione flottante / Il numero di prese idrauliche richieste può variare a seconda dell'equipaggiamento supplementare

Former 671	Former 801	Former 880	Former 8055 PRO	Former 10065	Former 10065 PRO	Former 12545	Former 12545 PRO	Former 14055 PRO
5,80 - 6,60	6,80 - 7,60	7,20 - 8,00	7,20 - 8,00	8,80 - 10,00	8,80 - 10,00	10,0 - 12,50	10,0 - 12,50	11,50 - 14,00
2,74	3,20	3,40	3,40	4,20	4,20	3,20	3,20	3,60
2,75	2,98	2,98	2,98	2,87	2,87	2,98	2,98	2,99
1,20 - 1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,30 - 2,20	1,30 - 2,20	1,20 - 2,20	1,20 - 2,20	1,30 - 2,60
1	1	1	1	1	1	1	1	1
3,18 / 3,70	3,55	3,65	3,78	3,85	3,85	3,65	3,65	3,99
4,66	5,33	5,33	5,37	6,49	6,49	8,72	8,72	10,00
1350	1875	1900	2050	2900	2950	4420	4650	6000

19 / 26	30 / 41	35 / 48	35 / 48	51 / 70	51 / 70	59 / 80	59 / 80	96 / 130
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

I + II	I + II	I + II	I + II	II	II	II	II	II + III

2	2	2	2	2	2	4	4	4
10 / 10	12 / 12	12 / 12	12 / 12	15 / 15	15 / 15	4 x 12	4 x 12	4 x 13
4	4	4	4	5	5	4	4	4 / 5
■	■	■	■	■	■	■	■	■
					■		■	■
■	■	■	■					
	□	□	□	■	■		■	■
						■	■	■
□	□	□	□		■		■	■
							■	■

1	1	1	1	1	1			
				1	1	2**		
							1	1
				■	■	■		

3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8
10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	300/80-15.3	380/55-17	500/50-17	500/50-17	500/45-22.5
□	□	□	■	■	■	□	■	■