

STAR

Trinciatrice

Shredder



Caratteristiche di serie - Standard features

STAR

Trinciatrice posteriore ideale per erba e sarmenti con diametro di taglio max. di Ø 5-7 cm. Concepita per trattrici da 30-70 Hp/22-50 Kw. Struttura a doppia lamiera interna con 2 file di controcoltelli interni e fiancata laterale smussata e ribassata per lavorazioni anche in presenza di frutto pendente, cofano posteriore apribile solo per manutenzione.

Rotore interno equilibrato con mazze forgiate (o coltelli Y), trasmissione a cinghie dentante, regolazione del rullo posteriore con parapolvere a protezione e aste cromate d.50 mm per lo scorrimento del terzo punto d'attacco. Bandelle parasassi anti infortunistica a norma CE.

Rear shredder ideal for grass and vine shoot with a cutting diameter max. Ø 5-7 cm. Designed for tractors from 30-70 HP/22-50 kW. Double inner sheet metal structure with 2 internal counter-knives and bevelled lateral side and lowered for manufacturing even in the presence of pendant fruit, openable rear lid only for maintenance. Balanced inner rotor with forged clubs (or Y) knives, transmission by toothed belts, rear roller adjustment with dust protection and d.50 mm chromium-plated bars for scrolling the third point of attack. Rock fall protection butt hinge in accordance with CE safety.


Mazza Ø 16.5 mm - 1,3 Kg
Hammer Ø 16.5 mm - 1.3 Kg



Coltello Ø 16.5 mm
Knife Ø 16.5 mm



Spostamento laterale extra 10 cm.
10 cm as Extra lateral displacement



Attacco a 3 punti fisso con asola
Three fix point with adjustable buttonhole



Fiancata laterale smussata e arrotondata H.46 cm
Bevelled and rounded lateral side H.46 cm

Parapolvere posteriore in gomma
Rear rubber stone-protection



Regolazione rullo in altezza
Rear Roller with high adjustment



Aste cromate Ø 50 mm
Chrome bars Ø 50 mm

DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT

Spostamento laterale meccanico con manovella
Mechanical lateral displacement with handle



2 file di Controcoltelli U e profilo dentato
2 lines of "U" knives and inside tooothed profile

Struttura a doppia lamiera 8 mm
8 mm double iron-structure

Cofano posteriore apribile per manutenzione
Rear bonnet opened for maintenance




DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS

MOD. COD.									
								L x P H	Kg
STAR 130 1015130	30/70 hp 22/50 Kw	12	24+12	8	80 - 80 cm 33 - 97 cm	3	540	145x105 h 46 cm	430
STAR 145 1015145	30/70 hp 22/50 Kw	16	32+16	9	80 - 80 cm 33 - 112 cm	3	540	160x105 h 46 cm	485
STAR 160 1015160	30/70 hp 22/50 Kw	16	32+16	10	80 - 80 cm 33 - 127 cm	3	540	175x105 h 46 cm	520
STAR 180 1015180	40/70 hp 29/50 Kw	20	40+20	11	90 - 90 cm 33 - 147 cm	4	540	195x105 h 46 cm	590
STAR 200 1015200	40/70 hp 29/50 Kw	20	40+20	12	100 - 100 cm 33 - 167 cm	4	540	220x105 h 46 cm	630
STAR 225 1015225	40/70 hp 29/50 Kw	24	48+24	14	100 - 125 cm 33 - 192 cm	4	540	240x105 h 46 cm	735

ACCESSORI per trinciatrici

Shredder accessories

COD	IMG	DESCRIPTION	MOD.
cod.1A00505		Martinetto idraulico con tubi a innesti rapidi <i>Hydraulic jack with hydraulic piping with quick coupling</i>	LIGHT - VIP STAR - POWER
cod.1A00507		Martinetto idraulico con tubi a innesti rapidi per MIX 145÷180 <i>Hydraulic jack with hydraulic piping with quick coupling for MIX 145÷180</i>	MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00508		Martinetto idraulico con tubi a innesti rapidi per MIX 200÷225 <i>Hydraulic jack with hydraulic piping with quick coupling for MIX 200÷225</i>	MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A0090003		Albero cardano categoria 5 - L = 90 cm. <i>P.T.O. drive shaft category 5 - L = 90 cm.</i>	LIGHT - VIP - STAR
cod.1A0090004		Albero cardano categoria 6 - L = 90 cm. <i>P.T.O. drive shaft category 6 - L = 90 cm.</i>	STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00301		Slitte di appoggio regolabili in altezza <i>Skids adjustable in height</i>	STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00302		Slitte di appoggio regolabili in altezza <i>Skids adjustable in height</i>	VIP
cod.1A00000		Rastrelli di raccolta <i>Collectings rakes</i>	VIP - STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00122		Ruote anteriori regolabili in altezza Ø 16 cm per VIP <i>Front wheels Ø 16 cm adjustable in height for VIP</i>	VIP
cod.1A00126		Ruote anteriori regolabili in altezza Ø 22 cm <i>Front wheels Ø 22 cm adjustable in height</i>	STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A0060180		Ruote posteriori sterzanti in sostituzione del rullo <i>Rubber steering wheels</i>	VIP - STAR - POWER
cod.1A004194		Rullo livellatore <i>Levelling roller</i>	POWER
cod.1A01000		Protezioni anteriori con catene <i>Front chain protectors</i>	POWER
cod.1A01100		Scatola ingranaggi per trattore reversibile <i>Gearbox for reversible drive tractor</i>	MIX/REV