

VIP

Trinciatrice

Shredder



Caratteristiche di serie - Standard features

VIP

Trinciatrice posteriore ideale per erba e sarmenti con diametro di taglio max. di Ø 3-4 cm. Concepita per trattori da 30-60 Hp/22-43 Kw. Struttura a doppia lamiera interna con 2 file di controcoltelli interni e fiancata laterale smussata e ribassata per lavorazioni anche in presenza di frutto pendente, cofano posteriore apribile solo per manutenzione.

Rotore interno equilibrato con mazze forgiate (o coltelli Y), trasmissione a cinghie dentante, regolazione del rullo posteriore con parapolvere a protezione e aste cromate d.50 mm per lo scorrimento del terzo punto d'attacco. Bandelle parasassi anti infortunistica a norma CE.

Rear shredder ideal for grass and vine shoot with a cutting diameter max. Ø 3-4 cm. Designed for tractors from 30-60 HP / 22-43 kW. Double inner sheet metal structure with 2 internal counter-knives and bevelled lateral side and lowered for manufacturing even in the presence of pendant fruit, openable rear lid only for maintenance. Balanced inner rotor with forged clubs (or Y) knives, transmission by toothed belts, rear roller regulation with dust protection and d.50 mm chromium-plated bars for scrolling the third point of attack. Rock fall protection butt hinge in accordance with CE safety.


Mazza Ø 16.5 mm - 1.15 Kg
Hammer Ø 16.5 mm - 1.15 Kg



Coltello Ø 16.5 mm
Knife Ø 16.5 mm



Spostamento laterale extra 10 cm.
10 cm as extra lateral displacement



Attacco a 3 punti fisso con asola
Three fix point with adjustable buttonhole



Fiancata laterale smussata e arrotondata H.42 cm
Bevelled and rounded lateral side H.42 cm

Parapolvere posteriore in gomma
ear rubber stone-protection



Regolazione rullo in altezza
Rear Roller with high adjustment



Aste cromate Ø 50 mm
Chrome bars Ø 50 mm

DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT

Spostamento laterale meccanico con manovella
Mechanical lateral displacement with handle



Controcoltelli U e profilo dentato
"U" knives and inside toothed profile

Struttura a doppia lamiera 6 mm
6 mm double iron-structure

Cofano posteriore apribile per manutenzione
Rear bonnet opened for maintenance




DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS

MOD. COD.									
								L x P H	Kg
VIP 130 1020130	20/60 hp 14/43 Kw	12	24+12	8	65 - 65 cm 35 - 95 cm	3	540	140x105 h 42 cm	335
VIP 145 1020145	30/60 hp 22/43 Kw	12	24+12	9	72 - 72 cm 35 - 110 cm	3	540	155x105 h 42 cm	375
VIP 160 1020160	30/60 hp 22/43 Kw	16	32+16	10	80 - 80 cm 35 - 125 cm	3	540	170x105 h 42 cm	408
VIP 180 1020180	40/60 hp 29/43 Kw	16	32+16	11	90 - 90 cm 35 - 145 cm	4	540	190x105 h 42 cm	459
VIP 200 1020200	40/60 hp 29/43 Kw	20	40+20	12	100 - 100 cm 35 - 165 cm	4	540	210x105 h 42 cm	510

ACCESSORI per trinciatrici

Shredder accessories

COD	IMG	DESCRIPTION	MOD.
cod.1A00505		Martinetto idraulico con tubi a innesti rapidi <i>Hydraulic jack with hydraulic piping with quick coupling</i>	LIGHT - VIP STAR - POWER
cod.1A00507		Martinetto idraulico con tubi a innesti rapidi per MIX 145÷180 <i>Hydraulic jack with hydraulic piping with quick coupling for MIX 145÷180</i>	MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00508		Martinetto idraulico con tubi a innesti rapidi per MIX 200÷225 <i>Hydraulic jack with hydraulic piping with quick coupling for MIX 200÷225</i>	MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A0090003		Albero cardano categoria 5 - L = 90 cm. <i>P.T.O. drive shaft category 5 - L = 90 cm.</i>	LIGHT - VIP - STAR
cod.1A0090004		Albero cardano categoria 6 - L = 90 cm. <i>P.T.O. drive shaft category 6 - L = 90 cm.</i>	STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00301		Slitte di appoggio regolabili in altezza <i>Skids adjustable in height</i>	STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00302		Slitte di appoggio regolabili in altezza <i>Skids adjustable in height</i>	VIP
cod.1A00000		Rastrelli di raccolta <i>Collectings rakes</i>	VIP - STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A00122		Ruote anteriori regolabili in altezza Ø 16 cm per VIP <i>Front wheels Ø 16 cm adjustable in height for VIP</i>	VIP
cod.1A00126		Ruote anteriori regolabili in altezza Ø 22 cm <i>Front wheels Ø 22 cm adjustable in height</i>	STAR - POWER MIX/F - MIX/P - MIX/REV
cod.1A0060180		Ruote posteriori sterzanti in sostituzione del rullo <i>Rubber steering wheels</i>	VIP - STAR - POWER
cod.1A004194		Rullo livellatore <i>Levelling roller</i>	POWER
cod.1A01000		Protezioni anteriori con catene <i>Front chain protectors</i>	POWER
cod.1A01100		Scatola ingranaggi per trattore reversibile <i>Gearbox for reversible drive tractor</i>	MIX/REV