

rimorchi doppio asse

forestali

3 trasporto tronchi

ZAM 140 FORESTAL TC SUPER

Di serie sulla versione Super sospensioni idrauliche indipendenti, oscillazione trasversale e indipendente dagli assi. Elevato sbilanciamento delle sospensioni 24 cm: 12 + 12



Dotazione di serie:

Pianale fisso con 6 traverse sagomate per sostegno tronchi con pali H. mt. 1,50 con vite di fissaggio.
Asse anteriore motrice 8 colonnette.
Asse posteriore sterzante a 8 colonnette.
Griglia di riparo anteriore.
Predisposizione e collaudo per applicazione gru forestale.

A richiesta:

Piedino idraulico
Riduttore speciale con presa di forza per funzionamento pompa gru.
Sollevamento idraulico asse posteriore con martinetto DE.
Timone sterzante a comando idraulico.
Disinnesto riduttore a comando idraulico.
Traverse portapali con pali supplementari
Copriruota in lamiera.
Prolunga posteriore con sfilo idraulico 1m con due traverse compresa di pali H 1,5 m.

A RICHIESTA:
TRAZIONE IDRAULICA
ANCHE IN VERSIONE
DOPPIA TRAZIONE

MODELLO	DIMENS. cm.	PORT. OMOLOG. Q.li	TARA RIM. SENZA GRU Q.li	SOSPENSIONI	PNEUMATICI	ALTEZZA PIANALE cm.	FRENATURA
ZAM 110 Forestal T	400x200	110	23	Balestra Cantilever	385/55R19,5 ricostruiti a richiesta 14-17,5 nuovi	85	Idraulica o pneumatica
ZAM 140 Forestal TC	430x210	140	30		385/65 - 22,5 nuovi FLOT a richiesta 15-19,5 nuovi	95	
ZAM 140 Forestal TL	470x210	140	34			90	

Di serie su versione Super: Pianale liscio in Domex, sospensioni idrauliche indipendenti.

A Richiesta: Versione doppia trazione simultanea - Sistema di livellamento carico in manuale

MODELLO	DIMENS. cm.	PORT. OMOLOG. Q.li	TARA RIM. SENZA GRU Q.li	SOSPENSIONI	PNEUMATICI	ALTEZZA PIANALE cm.	FRENATURA
ZAM 110 Forestal T Super	400x225	110	25	Idrauliche Indipendenti	385/65 - 22,5 nuovi FLOT a richiesta 15-19,5 nuovi	100	Idraulica o pneumatica
ZAM 140 Forestal TC Super	430x225	140	31				
ZAM 140 Forestal TL Super	470x225	140	35				